

マイクアンプ

マイクアンプ HA-404 II

新製品

FRONT



REAR



HA-404 IIは、4チャンネル4アウトの完全プロ用高性能マイクアンプです。仕様・性能はそのまま、音質重視のリニューアルタイプ II になりました。音質をお聞きください。

48Vファンタム電源、-20dBパッド、位相切替、可変式ハイパスフィルター、16dB~70dBのゲイン切替SW、LED式VUメーターとゲインのバリエーション調整VRを装備し、マイクアンプに必要な機能を搭載しました。当社マイクアンプは入力マイクトランスにルダール社、出力トランスに当社オリジナル3層巻きトランスを特殊接続使用、出力トランスのドライブもIC出力にトランジスターバッファアンプを付け、A級ドライブで高域から低域までフラットで、繊細な音も再現できる様にトランスをドライブしています。部品類もPPフィルムコン、低インピーダンスケミコンを使用、音質に影響する所の抵抗には金属箔抵抗を使用。電源回路はオールディスクリート電源で、高周波ノイズも制御する回路を採用しています。入力から出力まで高抵抗とコンデンサーは使用していません。

【仕様】

4入力、4出力

周波数特性：20Hz~20kHz ±1dB

歪率：0.015% OdB +4dB

S/N比：-126dB 入力換算 (DINノイズ)

基準出力：+4dBm

マイク入力

- 平衡：XLR-3-31 (600Ω)
- ファンタム電源：+48V
- パッド：-20dB
- 位相切り替え
- ゲインSW：16dB~70dB (12段階切替)
- ローカットフィルター：20Hz~200Hz (連続可変)
- バリエーション可変レベル：0dB~-10dB (連続可変)

出力

- 平衡：XLR-3-32 (600Ω)
- 最大出力レベル：24dBm
- 電源：AC100V、50/60Hz、16W
- 外形寸法：W482mm×H44mm×D330mm (突起含まず)
- 重量：5.6kg

※外装及び仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。

